

HLINÍKOVÉ SEGMENTOVÉ STOŽÁRY

VÝŠKA STOŽÁRU	STANDARD	SUPER	SUPER LUX	SW	SW LUX	BANNER
5m	3 750,- Kč	5 250,- Kč	X	7 500,- Kč	X	6 750,- Kč
6m	4 000,- Kč	5 625,- Kč	X	7 875,- Kč	X	7 125,- Kč
7m	5 250,- Kč	7 125,- Kč	10 000,- Kč	9 375,- Kč	11 250,- Kč	8 500,- Kč
8m	5 750,- Kč	7 500,- Kč	10 500,- Kč	9 875,- Kč	11 750,- Kč	9 000,- Kč
9m	6 875,- Kč	8 750,- Kč	12 500,- Kč	11 000,- Kč	13 875,- Kč	10 125,- Kč
10m	7 250,- Kč	9 000,- Kč	12 875,- Kč	11 250,- Kč	14 125,- Kč	10 500,- Kč
12m	10 375,- Kč	12 250,- Kč	15 125,- Kč	14 500,- Kč	6 375,- Kč	12 625,- Kč

Na přání je možné ke stožáru dodat tyto položky

zlatá, stříbrná špička	1 125,- Kč	1 125,- Kč	625,- Kč	625,- Kč	625,- Kč	625,- Kč
černý vrchlík	1 125,- Kč	1 125,- Kč	625,- Kč	625,- Kč	625,- Kč	625,- Kč
sklopná patka *	1 625,- Kč	1 625,- Kč	1 625,- Kč	1 625,- Kč	1 625,- Kč	v ceně

Pozn. * U stožárů 5 - 10 m je na přání možno místo pevné patky zakoupit sklopnou patku.

Stožáry o výšce 12 m se dodávají pouze se sklopnou patkou. Stožáry Banner se dodávají pouze se sklopnou patkou.

Příplatek za barvu podle RAL

počet stožárů	1 ks	2 ks	3 ks	4 - 6 ks	nad 6 ks
cena/stožár	6 750,-	5 250,- Kč	4 125,- Kč	3 375,- Kč	individuální kalkulace

Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.

Popis jednotlivých typů stožárů

Stožár Standard: stožár s vnějším vedením lanka - **dodávka obsahuje:** hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vedení, pevná patka

Stožár Super: stožár s vnitřním vedením lanka - **dodávka obsahuje:** hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Super lux(S Lux): stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou - **dodávka obsahuje:** hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení, navíjecí mechanismus, klika, zámek na klíč, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Super Windtracker (SW): stožár s vnitřním vedením lanka a otočným ramenem - **dodávka obsahuje:** hliníkové eloxované roury, hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, POE úchyty, závaží, pevná patka, otočné rameno Windtracker

Stožár super Windtracker Lux(SW Lux): stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou a otočným ramenem - **dodávka obsahuje:** hliníkové eloxované roury, hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení, navíjecí mechanismus, zámek na klíč, klika, otočné rameno Windtracker, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem - **dodávka obsahuje:** hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, hliníkový vrchlík, POE úchyty, závaží, pevná patka

Položky na přání:

zlatá

stříbrná

černá

sklopná patka



Technické parametry stožárů

Stožáry jsou vyrobeny z hliníkových eloxovaných trubek v délkách a průměru dle tabulky.

Počet dílů	Průměr trubky	Stožár 5m	Stožár 6m	Stožár 7m	Stožár 8m	Stožár 9m	Stožár 10m	Stožár 11m	Stožár 12m
1	50 x 2	2330	3330	2165	2670	2830	3330	2330	3330
2	65 x 2,5	2670	2670	2165	2670	2830	3330	2670	2670
3	82,5 x 3,5	x	x	2670	2670	x	x	2670*	2670*
4	95 x 3,5	x	x	x	x	3340	3340	3330	3340
uvedené rozměry jsou v mm		* 80 x 3,5							
Hmotnost stožáru		7,2 kg	7,2 kg	12,10 kg	12,10 kg	17,11 kg	17,11 kg	22,02 kg	22,02 kg
Hmotnost patky		0,40 kg	0,40 kg	1,16 kg	1,16 kg	0,70 kg	0,70 kg	x	x
Hmotnost sklopné patky		3 kg	3 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	5,5 kg	5,5 kg
Materiál stožáru: Stop EN AW - 6005A T6 - Ates									
Tolerance výrob: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda A1/An 20mu třída 3									

Prohlášení o shodě: Dodavatel prohlašuje, že uvedené stožáry jsou ve shodě s normou DIN 17615. Dodavatel si vyhrazuje právo z technologických důvodů změnu uvedených parametrů bez vlivu na užité vlastnosti výrobku.

U stožárů poskytujeme záruční lhůtu 5 roků (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.